



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Flaches, leichtes Polycarbonatgehäuse, Befestigungsbuchsen in der Gehäuserückseite
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 116 Tasten, inkl. 24 Funktions-Tasten und 10-Tasten-Nummerntastatur
- Integrierter 25mm-Trackball mit Laseroptik für präzise und komfortable Cursorsteuerung
- MS Windows Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	116 (inkl. 24 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Kunststoffgehäuse)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 5V@50mA / Trackball 5V@45mA
Abmessungen:	379,5 x 168,4 x 46 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-60950, CE

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1
 08321 Zschorlau
 ☎ +49 (0)3771-5644 356
 📠 +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00352	DU-5K-TB-KG-USB-GER	USB; deutsches Layout
PS00353	DU-5K-TB-KG-USB-US	USB; US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!