



# Das Original



K1-MED-BL in dunkler Umgebung



- *Komplett wasser- und staubdicht nach Norm IP68 (Eintauchen möglich)*
- *Abwaschbar, desinfizierbar in Sekunden, fugenfreie Oberflächen*
- *Oberflächen beständig gegen die meist gebräuchlichen Desinfektionsmittel*
- *CleanRemind (betriebszeitgesteuerte Erinnerung an Reinigung/ Desinfektion)*
- *Kontrastreiche LED-Hinterleuchtung für Einsatz in dunklen Bereichen (in Stufen dimmbar)*
- *Komfortable Bedienung mit niedriger Betätigungskraft, angenehm leise Tastenbetätigung*
- *EMV geprüft nach Norm EN 60601-1-2*
- *Kompakte Abmessungen, ergonomisch flache Bauweise*
- *Ausrissgeschützte Tasten (flache, trapezförmige Konturen)*
- *CleanLock-Funktion zur Vermeidung nicht beabsichtigter Betätigung*
- *Rückseitige Magnete zur Fixierung (optional)*

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Karbonpillen auf Goldkontakt)
Tastenzahl:	105 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP68 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,25 mm
Betätigungskraft:	1,2 N
Schaltzuverlässigkeit:	ca. 2 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Silikonhülle)
Schnittstelle:	USB
Spannungsversorgung:	20mA@5V (max. 200 mA mit Beleuchtung)
Abmessungen:	387 x 137 x 12 mm
Gewicht:	1 kg
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Zulassungen:	CE, FCC Part 15 Class B, EN 60601-1-2

Made by ProKeys e.K.  
Karlsbader Straße 1  
08321 Zschorlau  
Phone +49(0)3771-5644 356  
Fax +49(0)3771-5644 357  
www.prokeys.de  
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00650	K1-MED-BL-USB-GER	Hinterleuchtung, USB, deutsches Layout
PS00651	K1-MED-BL-USB-US	Hinterleuchtung, USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!