



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP66 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Hinterleuchtung durch rote LED
- Ultra kompakte Bauform
- Flaches, leichtes Polycarbonatgehäuse; Version mit rückseitigen Befestigungsbuchsen verfügbar
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 79 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten, Nummerntastatur in zweiter Tastenebene
- MS Windows Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	77 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP66 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,27 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Kunststoffgehäuse)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 5V@10mA
Abmessungen:	236 x 97.8 x 22.2 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.  
Karlsbader Straße 1  
08321 Zschornau  
☎ +49 (0)3771-5644 356  
☎ +49 (0)3771-5644 357  
[www.prokeys.de](http://www.prokeys.de)  
[info@prokeys.de](mailto:info@prokeys.de)

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00360	SLK-77-KG-PS/2-GER	PS/2, deutsches Layout
PS00361	SLK-77-KG-PS/2-US	PS/2, US-Layout
PS00362	SLK-77-KG-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00363	SLK-77-KG-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!