



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP66 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Attraktives, flaches Kunststoffgehäuse
- Komfortable Bedienung durch ausgeformte Einzeltasten und niedrige Betätigungskraft
- 102 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten und Nummerntastatur
- Integriertes Mauszeigergerät (Hulapoint™)
- MS Windows Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	102 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP66 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Kunststoffgehäuse)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	60mA@5V
Abmessungen:	368,3 x 139,7 x 25,4 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.
Karlsbader Straße 1
08321 Zschornau
☎ +49 (0)3771-5644 356
☎ +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00135	SK-102-KG-PS/2-GER	PS/2, deutsches Layout
PS00136	SK-102-KG-PS/2-US	PS/2, US-Layout
PS00137	SK-102-KG-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00134	SK-102-KG-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!