





- Industrietastatur für besonders raue Einsatzbedingungen
- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Integrierter 25mm-Trackball für komfortable Cursorsteuerung
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Äußerst kompakte Bauform, robustes Edelstahlgehäuse
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 81 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten, Nummerntastatur in zweiter Tastenebene
- Variante mit LED-basierter Hinterleuchtung optional verfügbar

Tastentechnologie: Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)

Tastenanzahl: 81 (inkl. 12 F-Tasten) Schutzgrad: IP67 (NEMA 4, 4X)

Tastenhub: 1,4 mm Betätigungskraft: 2 N

Schaltzuverlässigkeit: >10 Mio. Betätigungen Bauform: Desktop (Edelstahlgehäuse)

Schnittstelle: PS/2, USB

Spannungsversorgung: Tastatur 5V@10mA; Trackball 5V@100mA

Abmessungen: 375,9 x 145,3 x 31,75 mm

Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C Luftfeuchtigkeit: bis 100%

Schock: 3x11 ms Impuls (50g) je Achse Vibration: 0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden

Feuerbeständigkeit: Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO

Zulassungen: UL-1950, CE, FCC Class15 (Part B)

ProKeys e.K.
Karlsbader Straße 1
08321 Zschorlau

3 +49 (0)3771-5644 356

+49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer Produktname Features

PS00310 DT-810-TB-MG-PS/2-GER PS/2, deutsches Layout
PS00312 DT-810-TB-MG-USB-GER USB, deutsches Layout
Gern bieten wir Ihnen weitere Versionen oder Modifikationen auf Anfrage an!