



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
- OEM-Version zur Integration
- Kompakte Bauform
- Funktionales Design, komfortable Bedienung

Positionserkennung:	Hula-Point
Tastenzahl:	2
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,4 mm
Betätigungskraft:	2 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	OEM
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	5V@10mA
Abmessungen:	76,2 x 33 x 19,1 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.  
 Karlsbader Straße 1  
 08321 Zschorlau  
 ☎ +49 (0)3771-5644 356  
 📠 +49 (0)3771-5644 357  
[www.prokeys.de](http://www.prokeys.de)  
[info@prokeys.de](mailto:info@prokeys.de)

Artikelnummer	Produktname	Features
PP00060	OEM-HP-1330-PS/2	PS/2
PP00061	OEM-HP-1330-USB	USB

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!