



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Äußerst kompakte Bauform
- Kunststoff-Einbaurahmen, rückseitige Befestigungsbolzen
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 88 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten, Nummerntastatur in zweiter Ebene
- MS Windows-Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	88 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Fronteinbau (Kunststoffrahmen)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 5V@10mA
Abmessungen:	300 x 172,7 x 15,2 mm
Betriebstemperatur:	-40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.  
 Karlsbader Straße 1  
 08321 Zschorlau  
 ☎ +49 (0)3771-5644 356  
 📠 +49 (0)3771-5644 357  
[www.prokeys.de](http://www.prokeys.de)  
[info@prokeys.de](mailto:info@prokeys.de)

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00220	PM-88-FE-PS/2-GER	PS/2, deutsches Layout
PS00221	PM-88-FE-PS/2-US	PS/2, US-Layout
PS00222	PM-88-FE-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00223	PM-88-FE-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!