



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Optischer Trackball bietet hohe Funktionssicherheit
- Ball kann zur Reinigung entfernt werden (drehbarer Ring frontseitig)
- Betätigungskraft einstellbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
- 3 Metall-Maustasten
- Äußerst robustes Edelstahl-Gehäuse
- Funktionales Design, komfortable Bedienung

Positionserkennung:	optischer Trackball
Tastenzahl:	3 (Edelstahl-tasten)
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	2 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Edelstahlgehäuse)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	5V@10mA
Abmessungen:	101,6 x 152,4 x 50,8 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.
Karlsbader Straße 1
08321 Zschorlau
☎ +49 (0)3771-5644 356
☎ +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PP00030	DT-TB-PS/2	PS/2
PP00031	DT-TB-USB	USB

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!