



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
- Äußerst robuster Edelstahl-Rahmen
- Funktionales Design, komfortable Bedienung

Positionserkennung:	Hula-Point
Tastenzahl:	3
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,4 mm
Betätigungskraft:	2 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Fronteinbau (Edelstahlrahmen)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	40mA@5V
Abmessungen:	152,4 x 152,4 x 19,1 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.  
Karlsbader Straße 1  
08321 Zschorlau  
☎ +49 (0)3771-5644 356  
☎ +49 (0)3771-5644 357  
[www.prokeys.de](http://www.prokeys.de)  
[info@prokeys.de](mailto:info@prokeys.de)

Artikelnummer	Produktname	Features
PP00020	PM-HP-PS/2	PS/2
PP00021	PM-HP-USB	USB

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!