



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
- OEM-Version zur Integration
- Kompakte Bauform
- Funktionales Design, komfortable Bedienung

Positionserkennung:	Hula-Point
Tastenzahl:	3
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,4 mm
Betätigungskraft:	2 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	OEM
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	40mA@5V
Abmessungen:	88,9 x 88,9 x 12,7 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1
 08321 Zschorlau
 ☎ +49 (0)3771-5644 356
 📠 +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PP00070	OEM-HP-PS/2	PS/2
PP00071	OEM-HP-USB	USB

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!