



Seitenansicht



- *Komplett wasser- und staubdicht nach Norm IP68 (bei fachgerechtem Einbau)*
- *Abwaschbar, fugenfreie Oberflächen*
- *Oberflächen beständig gegen die meist gebräuchlichen Reinigungsmittel*
- *Ausrissgeschützte Tasten (flache, trapezförmige Konturen)*
- *Komfortable Bedienung mit niedriger Betätigungskraft, angenehm leise Tastenbetätigung*
- *EMV geprüft nach Norm EN 60601-1-2*
- *Integrierbare OEM-Version mit umlaufender Dichtlippe (siehe Darstellung oben links)*
- *Flexible Laserbeschriftung zur Realisierung individueller Layouts möglich (optional)*

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Karbonpillen auf Goldkontakt)
Tastenzahl:	105 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP68 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,25 mm
Betätigungskraft:	1,2 N
Schaltzuverlässigkeit:	ca. 2 Mio. Betätigungen
Bauform:	OEM (Silikonhülle)
Schnittstelle:	USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 20mA@5V
Abmessungen:	385 x 134 x 12 mm (Höhe über Frontplatte ca. 4 mm)/ erforderliches Ausschnittsmaß 380 x 129 mm
Gewicht:	0,53 kg
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Zulassungen:	CE, FCC Part 15 Class B, EN 60601-1-2

Bestellinformationen

Artikelnummer	Produktname	Features
TBD	K1-IND-OEM-USB-GER	USB, deutsches Layout
TBD	K1-IND-OEM-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1 A
 08321 Zschorlau
 Phone +49(0)3771-5644 356
 Fax +49(0)3771-5644 357
 www.prokeys.de
 info@prokeys.de