



rückseitige Befestigungsbuchsen

- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Hinterleuchtung (LED-basiert) für den Einsatz auch in dunkler Umgebung
- Flaches, leichtes Polycarbonatgehäuse, Befestigungsbuchsen in der Gehäuserückseite
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 86 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten, Nummerntastatur in zweiter Tastenebene, integrierte Emergency-Taste
- Integriertes Mauszeigegerät (HulaPoint™)
- MS Windows Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	86 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Kunststoffgehäuse)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 5V@10mA / HulaPoint 5V@10mA
Abmessungen:	289,6 x 160 x 45,7 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO, Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.  
Karlsbader Straße 1  
08321 Zschornau  
☎ +49 (0)3771-5644 356  
☎ +49 (0)3771-5644 357  
[www.prokeys.de](http://www.prokeys.de)  
[info@prokeys.de](mailto:info@prokeys.de)

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00080	SL-86-911-KG-PS/2-GER	PS/2, deutsches Layout
PS00081	SL-86-911-KG-PS/2-US	PS/2, US-Layout
PS00082	SL-86-911-KG-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00083	SL-86-911-KG-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!