



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP68
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Dimmbare Hinterleuchtung (LED-basiert), optional auch NVIS Green B-konform
- Flaches, leichtes Polycarbonatgehäuse aus leitfähigem Kunststoff für erhöhte EMV-Sicherheit
- Komfortable Bedienung niedrige Betätigungskraft
- Erhöhte mechanische Robustheit (Schock, Vibration, Kabel-Zugentlastung)
- Integriertes Mauszeigergerät (Interlink FSR-Sensor)
- 88 Tasten, 12 Funktionstasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	88 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP68
Tastenhub:	1,4 mm
Betätigungskraft:	1,8 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Kunststoffgehäuse)
Schnittstelle:	USB
Spannungsversorgung:	5V@300mA (über USB-Port)
Abmessungen:	291 x 174 x 30 mm
Betriebstemperatur:	-40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Zulassungen:	UL-60950, CE

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1
 08321 Zschorlau
 ☎ +49 (0)3771-5644 356
 📠 +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00342	SLK-880-FSR-KG-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00343	SLK-880-FSR-KG-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!