



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Kunststoff-Einbaurahmen, rückseitige Befestigungsbolzen
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 116 Tasten, inkl. 24 Funktions-Tasten und 10-Tasten-Nummerntastatur
- Integriertes Mauszeigergerät (HulaPoint™)
- MS Windows Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	116 (inkl. 24 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Fronteinbau (Kunststoffrahmen)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 5V@10mA / HulaPoint 5V@10mA
Abmessungen:	391 x 180 x 15,2 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1
 08321 Zschorlau
 ☎ +49 (0)3771-5644 356
 📠 +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00060	PMU-5K-FE-PS/2-GER	PS/2, deutsches Layout
PS00061	PMU-5K-FE-PS/2-US	PS/2, US-Layout
PS00062	PMU-5K-FE-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00063	PMU-5K-FE-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!