



Version 600 mit Mausearbeitsfläche



- Staub- und wassergeschützte Tastatur in schwenkbarem Aluminium-Chassis zur Montage an vertikalen Flächen
- Integrierter Rotationsdämpfer für sanftes Absenken in die Arbeitsposition
- Abwaschbar, fugenarme Oberflächen, schnelle und effektive Desinfektion
- Oberflächen beständig gegen meist gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Ausrissgeschützte Tasten (flache, trapezförmige Konturen)
- Komfortable Bedienung mit niedriger Betätigungskraft, angenehm leise Tastenbetätigung
- Integriertes hochauflösendes Touchpad zur Cursorsteuerung, 610 mm-Version bietet Platz zur Nutzung einer separaten Maus
- Kompakte Abmessungen, verdeckte Kabelführung, Wandmontageplatte optional verfügbar
- Lock-Funktion zur Vermeidung nicht beabsichtigter Betätigung während der Reinigung
- Flexible Laserbeschriftung zur Realisierung individueller Layouts (optional)
- Seitlich integrierter USB-Hub, optional erhältlicher DVD-Brenner

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Karbonpillen auf Goldkontakt)
Tastenzahl:	105 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP65 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,25 mm
Betätigungskraft:	1 N
Schaltzuverlässigkeit:	> 2 Mio. Betätigungen
Schnittstelle:	USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 20mA@5V / Touchpad 6mA@5V
Abmessungen (BTH):	410 (610) x 225 x 32 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Zulassungen:	CE, FCC Part 15 Class B

Bestellinformationen

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00680	SwingBoard 400	ohne Mausearbeitsfläche
PS00681	SwingBoard 600	mit Mausearbeitsfläche
PS00682	Montageblech 400	Option Wandmontageblech Version 400
PS00683	Montageblech 600	Option Wandmontageblech Version 600
PS00684	CD/DVD-Brenner	Option CD/DVD-Brenner

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!

ProKeys e.K.
Karlsbader Straße 1
08321 Zschorlau
Phone +49(0)3771-5644 356
Fax +49(0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de